

## Türschalter KO-16/KO-16-M

**Artikel Nummer:** 2400016 (KO-16) & 2400020 (KO-16-M)

### Beschreibung

Türkontakt mit Zwangsunterbrechung und separatem Betätiger/Brücke. Zur Überwachung der Position der Schachttür im Sicherheitskreis des Aufzugs. REED-Kontakt als Option (KO-16-M). Kontaktplatten sind selbstreinigend. Kabelanschluss über Schraubklemmen. KO-16-M wird mit integriertem REED-Kontakt geliefert.

### Technische Daten

Aktivierungskraft	Ca. 2N
Kraft zur Kontaktunterbrechung	Ca.. 10N
Maximaler Schaltweg	7mm
Anschlussquerschnitt	Max 2,5mm <sup>2</sup>
U <sub>e</sub>	230VAC/ 200VDC
I <sub>e</sub>	2A / 2A
U <sub>i</sub>	500VAC
I <sub>th</sub>	4A
Max Spannung/Strom REED	300VAC/1A
Schutzklasse	IP20
Umgebungstemperaturen	-30 to 80 °C
IEC Kategorie	AC-15, DC-13
Material	Glas-fiber verstärktes Thermoplast PA6-GF30, Versilberter Kupferkontakt auf Federstahl
Standards	EN81-20/50 EN 60947-5-1, utg 3:2004 / A1:2009 EN 60947-1, utg 5:2008 / A1:2011 / A2:2014



KO-16



KO-16-M

### Abmaße:

