



AZ 066 K

- Plasthus
- Kontaktstift i nyckelbygling
- 1 Nyckelingångar
- transparent lock
- Självvengöring med friktion i kontaktbyglingen
- Skyddsklass IP20
- dubbel brytande brytare
- Fästskruvar M4 Pozidriv ,

Data

Beställningsinformation

Produktbeteckning	AZ 066 K
Artikelnummer (beställningsnummer)	137000265
EAN (European Article Number)	8905236100284
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-10
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-10
eCl@ss nummer, version 9.0	27-27-06-10
ETIM number, version 7.0	EC002592
ETIM number, version 6.0	EC002592

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat	CCC EAC
------------	------------

Globala egenskaper

Föreskrifter	ASME-A15.5 CAN/CSA-B44.1 EN 81-20 EN 81-50
Kapslingens material	glasfiberförstärkt Ultramid, självsläckande
Kontakternas material, elektriskt	Cu-nitar med silverskikt
Lockets material	glasfiberförstärkt Ultramid, självsläckande
Bruttovikt	22 g

Allmänna data - Egenskaper

Lämplig för hissar	Ja
Antal säkerhetskontakter	1

Mekaniska data

Nyckelingångar	1
Mekanisk livslängd, minimum	10 000 000 kopplingar
Aktiveringsslag	7 mm
Aktiveringskraft	1,6 N
Montering	Rundhål

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt	Skruvkoppling M20 x 1,5
Kabelstyrning	2 x enkelledarinföring med anslutningstratt
Tightening torque of electrical connection, maximum	1,2 Nm
Notes	M4 slotted-head combination screws, similar to DIN 7984, with self-opening clamp plates
Note (Cable entry)	Utan kabelkanal

Mekaniska data - mått

Bredd	50 mm
Höjd	24 mm

Djup	16 mm
------	-------

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP20
Omgivningstemperatur, minimum	-30 °C
Omgivningstemperatur, maximum	+70 °C
Relativ fuktighet, maximum	95 %
Note (Relative humidity)	icke kondenserande

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning	500 V
------------------------	-------

Elektriska data


Termisk testström	4 A
Brukskategori AC-15	230 VAC
Brukskategori AC-15	2 A
Brukskategori DC-13	200 VDC
Brukskategori DC-13	2 A
Kopplingsdon	Öppnare (NC)
Kopplingsprincip	Tryckkontakt med friktion

Leveransomfång

Leveransomfång	Aktiveringsorgan ingår inte i leveransomfånget.
----------------	---

Bilder

Produktbild (singelfoto i katalog)



ID: kaz06f03

| 353,7 kB | .jpg | 352.778 x 402.872 mm - 1000 x 1142 px - 72 dpi

| 35,6 kB | .png | 73.731 x 84.314 mm - 209 x 239 px - 72 dpi

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2023-01-02 14:24