



## BP 20

- Al-metallkapsling
- S-pol märkt röd
- N-pol är grönmarkerad
- Lämplig för montering på järnhaltiga material med ett avstånd på 20 mm

## Data

### Globala egenskaper

Bruttovikt 124 g

### Mekaniska data - mått

Aktiveringsorganets längd 25 mm  
Aktiveringsorganets bredd 80 mm  
Aktiveringsorganets höjd 27 mm


## Bilder

### Produktbild (singelfoto i katalog)



ID: kbp20f02  
| 182,8 kB | .jpg | 352.778 x 184.15 mm - 1000 x 522 px - 72 dpi  
| 17,5 kB | .png | 74.083 x 38.806 mm - 210 x 110 px - 72 dpi

### Måttitning aktiveringsorgan



ID: 1bp20b01

| 3,5 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi

| 72,2 kB | .jpg | 352.778 x 245.886 mm - 1000 x 697 px - 72 dpi

| 24,5 kB | .cdr |

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2023-05-10 08:09