



## ZSM 241-01XR-R

### Data

#### Globala egenskaper

Föreskrifter	BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1
Kapsling, dimensioner	rektangulär
Kapslingens material	Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Bruttovikt	240 g

#### Allmänna data - Egenskaper

Lämplig för hissar	Ja
Säkerhetsfunktioner	Ja
Antal säkerhetskontakter	1

#### Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar

B <sub>10D</sub> Öppnare (NC)	50 000 kopplingar
-------------------------------	-------------------

#### Mekaniska data

Manövreringselement	Nock
hållkraftposition	botten

Mekanisk livslängd, minimum	50 000 kopplingar
Aktiveringskraft, minimum	6 N

### Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt	Anslutningskabel
---------------------	------------------

### Mekaniska data - mått

Sensors längd	94 mm
Sensors bredd	33 mm
Sensors höjd	33 mm

### Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP54
Ambient temperature	-25 ... +40 °C

### Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning	250 VAC
Märkstötspänning	4 kV

### Elektriska data

Termisk testström	4 A
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, maximum	230 VAC
Brukskategori AC-15	230 VAC
Brukskategori AC-15	4 A
Brukskategori DC-13	24 VDC
Brukskategori DC-13	4 A
Kopplingsdon	Öppnare (NC)
Kopplingsprincip	Magnet Snap Action Latching Electromagnetic reset

Kontakternas material, elektriskt

Silver

## Elektriska data - magnetstyrning IN

Switch-on time, maximum	9 s
Off-duty time, minimum	291 s

## Bilder

### Produktbild (singelfoto i katalog)



ID: kzsm2f02

| 432,7 kB | .jpg | 352.425 x 458.964 mm - 999 x 1301 px - 72 dpi

| 40,4 kB | .png | 74.083 x 96.308 mm - 210 x 273 px - 72 dpi

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2023-05-10 08:15