

# Produktdatablad

Specifikationer



## Linnödstopp höger 1sl+1br

E-nummer: 3741046 XY2CE5A250

EAN-kod : 3389110933413

### Produktdata

Produktområde	Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Typ av produkt eller komponent	Kvarstående nödstopp med dragåterställning
Enhetens korta namn	XY2CE
Färg på enhet	Blå
Överspänningskategori	Klass I överensstämmer med EN/IEC 61140 Klass I överensstämmer med NF C 20-030

### Teknisk data

Lokal indikering	Utan signallampa
Antal kablar	1
Utlösarkabel maximal längd	50 m
Material i brytare	Zamak
Materialhölje	Rostfritt stål
Återställning	Utan
Kontaktbestyckning	1 NC + 1 NO
Kontakter drift	Momentan
Utlösarkabel fästpunkt	LH sida
Anslutningar - plintar	Skruvanslutning, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm <sup>2</sup>
Åtdragningsmoment	0,8...1,2 N.m
Kabelnumrering	3 gängad ingång för Pg 13,5 kabelförskruvning
Märkning	CE
Mekanisk livslängd	60000 cycles
Avstånd mellan kabelstöd	5 m
[Ie] märkdriftström	3 A vid 240 V, AC-15, A300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0,27 A vid 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling	10 A
[Ui] isolationsspänning	500 V 3) överensstämmer med EN/IEC 60947-1 300 V överensstämmer med UL 508 300 V överensstämmer med CSA C22.2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1

<b>Positiv öppning</b>	Med överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
<b>Maximalt motstånd över anslutningar</b>	25 MOhm överensstämmer med EN/IEC 60255-7 kategori 3 25 MOhm överensstämmer med NF C 93-050 metod A
<b>Kortslutningsskydd</b>	10 A rörsäkring typ gG överensstämmer med EN/IEC 60269
<b>Kompatibilitetskod</b>	XY2CE

## Miljö

<b>Standarder</b>	EN/IEC 60947-5-1
<b>Produktcertifieringar</b>	CSA
<b>Skyddsbehandling</b>	TC
<b>Omgivningstemperatur vid drift</b>	-25...70 °C
<b>Omgivande lufttemperatur för lagring</b>	-40...70 °C
<b>Vibrationsbeständighet</b>	10 gn (f= 10...300 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
<b>Chocktålighet</b>	50 gn 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
<b>IP-kapslingsklass</b>	IP66 överensstämmer med IEC 60529

## Förpackningsinformation

<b>Förpackningstyp 1</b>	PCE
<b>Antal i Förpackning 1</b>	1
<b>Förpackning 1 höjd</b>	9,0 cm
<b>Förpackning 1 bredd</b>	20,4 cm
<b>Förpackning 1 djup</b>	16,4 cm
<b>Förpackning 1 vikt</b>	1,554 kg

## Hållbarhetsinformation

<b>Hållbarhetsstatus</b>	Green Premium-produkt
<b>REACH-förordning</b>	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
<b>EU RoHS-direktiv</b>	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
<b>Kvicksilverfri</b>	Ja
<b>RoHS-undantagsinformation</b>	<a href="#">Ja</a>
<b>Miljöupplysning</b>	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

## Rekommenderade ersättningsprodukter