

# Produktdatablad

Specifikationer



## Hjälpkontaktblock, TeSys D, frontmontage, 2 slutande hjälpkontakter

E-nummer: 3232214 LADN20

EAN-kod : 3389110383881

### Produktdata

Produktfamilj	TeSys TeSys Deca
Produktnamn	TeSys Deca
Typ av produkt eller komponent	Hjälpkontaktblock
Enhetens korta namn	LADN
Serie kompatibilitet	TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D
Placering (vid montage)	Främre
Kontakt komposition	2 slutande
Contacts operation	Momentan
Ue märkspänning	690 V AC 25...400 Hz
[Ie] märkdriftström	6 A AC-15 vid 120 V 1,04 A AC-15 vid 690 V 0,55 A DC-13 vid 125 V 0,1 A DC-13 vid 600 V
[Ui] isolationsspänning	690 V överensstämmer med IEC 60947-5-1 600 V överensstämmer med UL 600 V överensstämmer med CSA
[Ith] konventionell termisk ström okaplad montering	10 A 60 °C
Standarder	UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 EN 50012
Produktcertifieringar	CB UL CSA CCC EAC UKCA

### Teknisk data

Irms klassad slutande kapacitet	140 A AC överensstämmer med IEC 60947-5-1 250 A DC överensstämmer med IEC 60947-5-1
Tillåten korttidklassning	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
Skyddstyp	GG säkring 10 A

<b>Mekanisk livslängd</b>	30 Mcycles
<b>Minsta brytström</b>	5 mA
<b>Minsta brytspänning</b>	17 V
<b>Ej överlappande tid</b>	1,5 ms vid urladdning inget överlapp mellan Brytande och Slutande kontakt 1,5 ms vid uppladdning inget överlapp mellan Brytande och Slutande kontakt
<b>Isolationsresistans</b>	> 10 MOhm
<b>Anslutningar - plintar</b>	Skruvanslutning1 kabel (kablar) 1...4 mm <sup>2</sup> flexibel med ändhylsa Skruvanslutning1 kabel (kablar) 1...4 mm <sup>2</sup> flexibel utan ändhylsa Skruvanslutning2 kabel (kablar) 1...2,5 mm <sup>2</sup> flexibel med ändhylsa Skruvanslutning2 kabel (kablar) 1...4 mm <sup>2</sup> flexibel utan ändhylsa Skruvanslutning1 kabel (kablar) 1...4 mm <sup>2</sup> solid utan ändhylsa Skruvanslutning2 kabel (kablar) 1...4 mm <sup>2</sup> solid utan ändhylsa
<b>Åtdragningsmoment</b>	1,7 N.m - med skruvmejsel plan Ø 6 mm 1,7 N.m - med skruvmejsel Philips nr 2 1,7 N.m - med skruvmejsel pozidriv No 2
<b>Höjd</b>	48 mm
<b>Bredd</b>	26 mm
<b>Djup</b>	42 mm
<b>Färg</b>	Mörkgrå

## Miljö

<b>Miljökaraktäristik</b>	Normal miljö
<b>IP-kapslingsklass</b>	IP20 överensstämmer med IEC 60529
<b>Skyddsbehandling</b>	TH överensstämmer med IEC 60068
<b>Omgivande lufttemperatur för lagring</b>	-60...80 °C
<b>Omgivningstemperatur vid drift</b>	-5...60 °C
<b>Höjd över havet</b>	3000 m

## Förpackningsinformation

<b>Förpackningstyp 1</b>	PCE
<b>Antal i Förpackning 1</b>	1
<b>Förpackning 1 höjd</b>	2,800 cm
<b>Förpackning 1 bredd</b>	4,200 cm
<b>Förpackning 1 djup</b>	5,200 cm
<b>Förpackning 1 vikt</b>	34,000 g
<b>Förpackningstyp 2</b>	BB1
<b>Antal i Förpackning 2</b>	10
<b>Förpackning 2 höjd</b>	2,800 cm
<b>Förpackning 2 bredd</b>	8,600 cm
<b>Förpackning 2 djup</b>	25,600 cm
<b>Förpackning 2 vikt</b>	342,000 g
<b>Förpackningstyp 3</b>	S03
<b>Number of Units in Package 3</b>	320
<b>Förpackning 3 höjd</b>	30,000 cm
<b>Förpackning 3 bredd</b>	30,000 cm
<b>Förpackning 3 djup</b>	40,000 cm

Förpackning 3 vikt 11,452 kg

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a> Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

## Kontraktsgaranti

Garanti Enligt våra försäljningsvillkor

## Rekommenderade ersättningsprodukter