

DATABLAD



AV25LKX30U-GB215

- vänsterutförande
- metallhus
- Felstängningssäkring
- för dörrar med 2 ramar
- godkänd för användning i personhissar
- Manuell tvångsöppning med hjälp av M5 trekantsnyckel

Data

Beställningsinformation

Produktbeteckning	AV25LKX30U-GB215
Artikelnummer (beställningsnummer)	103016461
EAN (European Article Number)	4030661508610
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-03
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-03
eCl@ss nummer, version 9.0	27-27-26-03
ETIM number, version 7.0	EC002593
ETIM number, version 6.0	EC002593

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat	TÜV
------------	-----

Globala egenskaper

Föreskrifter	EN 81-20 EN 81-50
Kapslingens material	pressgjuten lättlegering
Låsbultens material	Mässing
Bruttovikt	1 355 g

Allmänna data - Egenskaper

Manuell tvångsöppning	Ja
Felstängningssäkring finns	Ja
Säkerhetsfunktioner	Ja
Antal dörramar	2
Antal säkerhetskontakter	2

Mekaniska data

Manövreringselement	Dragband
Inriktning	vänsterutförande
Montering	Fästhål på baksidan
Permanent magnet	Keramikoxidmagnet med hög koerciv fältstyrka

Mechanical data - Connection technique

Kabelstyrning	utan kabelförskruvning
---------------	------------------------

Mekaniska data - mått

Bredd	285 mm
Höjd	80 mm
Djup	36 mm
Låsbultens diameter	18 mm
X-dimension of the latching bolt	30 mm
Note (X-dimension of the latching bolt)	Låsbultens föreskrivna insticksdjup i dörramen på 21 mm och X-måttet ger låsbultens totala längd. X-måttet är avståndet mellan kapslingens undersida i dörrlåsningen och dörrrens överkant.
Latching bolt bevelling, bottom	45 °

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP20
Ambient temperature	-15 ... +70 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning	400 VAC
------------------------	---------

Märkstötspänning 6 kV

Elektriska data

Termisk testström 10 A
Brukskategori AC-15 230 VAC
Brukskategori AC-15 2 A
Brukskategori DC-13 200 VDC
Brukskategori DC-13 2 A
Kopplingsdon NC, NO
Kopplingsprincip Tyckkontakt
Kontakternas material, elektriskt Silver

Note

Note (Manual release) För manuell tvångsupplåsning med hjälp av trekantnyckel M5, finns som tillbehör

Typnyckel

Produktbeteckning:
AV 25(1)K(2)U-GB215

(1)

L	vänsterutförande
R	Högerutförande

(2)

X11,5	Låsbultens X-mått = 11,5 mm
X20	Låsbultens X-mått = 20 mm
X30	Låsbultens X-mått = 30 mm
X40	Låsbultens X-mått = 40 mm
X45	Låsbultens X-mått = 45 mm


Notera:

U = låsavfasning på undersida
GB215 = extra fästhål M8 på framsidan.

Avvikande varianter är specialutföranden. Tillgänglighet på förfrågan.


Bilder

Produktbild (singelfoto i katalog)



ID: kav25f01
| 455,3 kB | .jpg | 352.778 x 200.025 mm - 1000 x 567 px - 72 dpi
| 30,7 kB | .png | 74.083 x 41.981 mm - 210 x 119 px - 72 dpi

Bilder (diverse)



ID: kav25m01
| 115,2 kB | .jpg | 352.778 x 206.022 mm - 1000 x 584 px - 72 dpi

Monteringsexempel



ID: kav--m03
| 23,5 kB | .cdr |

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2023-08-08 06:04