

Buffertrör, för variabelt fäste, 860mm

Artikelnummer: 1090178;1090181

Buffertstötta för grop.

Höjd **860mm**.

Max last buffertstötta med monterad buffert: **27 000kg / 27 ton vid 1m/s \approx 265 kN vid 1m/s**

Gäller artiklar med artikelnummer 1090178 samt vikbara 1090181.

Buffert beställes separat.

Buffertar som kan användas för stötten (urval, Norm EN81-20/50):

- ✓ **1090523** vid $v=1,0\text{m/s}$ 600-1850 kg / $v=0,63\text{m/s}$ 500-5200 kg
- ✓ **1090524** vid $v=1,0\text{m/s}$ 450-1500 kg / $v=0,63\text{m/s}$ 320-4000 kg
- ✓ **1090525** vid $v=1,0\text{m/s}$ 650-2700 kg / $v=0,63\text{m/s}$ 600-7500 kg
- ✓ **1090526** vid $v=1,0\text{m/s}$ 1500-5500 kg / $v=0,63\text{m/s}$ 950-9400 kg
- ✓ **1090208** vid $v=1,0\text{m/s}$ 310-5800 kg / $v=0,63\text{m/s}$ 310-3600 kg

Används tillsammans med 1090179-1 eller 1090179-2.

Översikt



Figur 1 Art.no: 1090178



Figur 2 Art.no: 1090181