



## ZV7H 236-11Z-1058/2138

- Plasthus
- God beständighet mot olja och bensin
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- skyddsisolerad
- Monteringsinformation enligt EN 50047
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- **endast för positioneringsuppgifter**
- Armvinkel justerbar i steg om 10°

## Data

### Beställningsinformation

Produktbeteckning	ZV7H 236-11Z-1058/2138
Artikelnummer (beställningsnummer)	151176947
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-01
eCl@ss nummer, version 9.0	27-27-26-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

### Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat	cULus CCC
------------	--------------

### Globala egenskaper

Föreskrifter	BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1
--------------	---

Kapsling, dimensioner	Norm konstruktionsdesign
Kapslingens material	Plast, glasfiberförstärkt
Armens material	Metallfilm
Bruttovikt	126 g

## Klassificering

Standarder, föreskrifter	EN ISO 13849-1
Mission time	20 År

## Mekaniska data

Manövreringselement	Arm med rulle
Rullmaterial	Plast
Mekanisk livslängd, minimum	20 000 000 kopplingar
Aktiveringshastighet, minimum	1 440 mm/min
Aktiveringshastighet, maximum	1 m/s
Note (Actuating speed)	Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel
Aktiveringsmoment, minimum	0,2 Nm

## Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt	Skruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum	0,75 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea, maximum	2,5 mm <sup>2</sup>
Note (Cable section)	All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.

## Mekaniska data - mått

Sensors längd	49 mm
Sensors bredd	30 mm
Sensors höjd	158,5 mm

## Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65 IP67
Ambient temperature	-30 ... +80 °C

## Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning	500 V
Märkstötspänning	6 kV

## Elektriska data

Termisk testström	10 A
Betingad märkkortslutningsström enligt EN 60947-5-1	1 000 A
Brukskategori AC-15	230 VAC
Brukskategori AC-15	4 A
Brukskategori DC-13	24 VDC
Brukskategori DC-13	1 A
kopplingsfrekvens	5 000 /h
Kontakternas material, elektriskt	Silver

## Typnyckel

Produktbeteckning:  
(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)

---

<b>Z</b>	Moment
<b>T</b>	Tyckkontakt

(2)

---

<b>S</b>	Tryckbult S
<b>R</b>	Nock med rulle R
<b>4S</b>	Tryckbult 4S

<b>4R</b>	Nock med rulle 4R
<b>1R</b>	Rullarmen 1R
<b>K</b>	Arm med rulle K
<b>3K</b>	Vinkelarm 3K
<b>4K</b>	Vinkelarm 4K
<b>K4</b>	Vinkelarm 4K
<b>1H</b>	Arm med rulle 1H
<b>7H</b>	Arm med rulle 7H
<b>10H</b>	Justerbar armpinne 10H
<b>12H</b>	Arm med rulle 12H
<b>14H</b>	Arm med rulle 14H
<b>AF</b>	Fjäderarm AF
<b>RMS</b>	Mässingsrulle

(3)

<b>3</b>	smal konstruktion
<b>55</b>	stor konstruktion

(4)

<b>02</b>	2 brytande kontakter (br)
<b>11</b>	1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
<b>20</b>	2 slutande kontakter (sl), (brytare med 2 slutande kontakter är inte avsedda för säkerhetstillämpningar)

(5)

<b>H</b>	Tryckkontakt med stafflade kontakter
<b>UE</b>	Tryckkontakt med överlappande kontakter

(6)

<b>utan</b>	Kabelgenomföring M20
<b>ID</b>	IDC-metod för avslutning
<b>NPT</b>	1/2" kabelgenomföring NPT
<b>ST</b>	M12 stickkontakt med A-kodning
<b>ST-2310</b>	M12 stickkontakt med B-kodning

(7)

1297

Kapsling med tvärgående hål med spår

(8)

2138

Arm med rulle 7H för positionsbrytare med säkerhetsfunktion

(9)

1637

guldpläterade kontakter

## Bilder

### Produktbild (singelfoto i katalog)




ID: k236hf12

| 1,0 MB | .jpg | 319.969 x 788.811 mm - 907 x 2236 px - 72 dpi

| 122,5 kB | .png | 74.083 x 182.386 mm - 210 x 517 px - 72 dpi

| 30,2 kB | .jpg | 50.094 x 123.472 mm - 142 x 350 px - 72 dpi

### Måttitning (grundkomponent)




ID: 1-236g01

| 4,0 kB | .png | 74.083 x 73.378 mm - 210 x 208 px - 72 dpi

| 115,0 kB | .jpg | 352.778 x 349.956 mm - 1000 x 992 px - 72 dpi

### Måttitning aktiveringsorgan




ID: 1h236g06

| 30,0 kB | .cdr |

| 9,7 kB | .png | 74.083 x 51.153 mm - 210 x 145 px - 72 dpi

| 102,2 kB | .jpg | 352.778 x 244.475 mm - 1000 x 693 px - 72 dpi

## Kontaktdiagram



ID: kh235s14

| 20,1 kB | .cdr |

| 2,4 kB | .png | 74.083 x 40.217 mm - 210 x 114 px - 72 dpi

| 82,2 kB | .jpg | 352.778 x 191.911 mm - 1000 x 544 px - 72 dpi

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-02-07 06:25