

ELB-75 Låsbanda

Den flexibla och kompakta låsbanelösningen



ELB-75 Låsbanda

Sedan lanseringen av den första versionen av ELB-75 för över 40 år sedan har lösningen etablerats som den dominerande låsbanalösningen i Norden med en uppskattad installerad bas på mer än tjugo tusen enheter.

Systemöversikt

Genom att använda en magnet separerad från själva låsbanda kan vi presentera en lösning som kombinerar en stark tryck- och dragkraft – upp till 70N – med en mycket kompakt och enkelt monterad bana.



Vanligtvis är magneten monterad på korgtaket, men ett ibland mycket användbart alternativ är att placera den under korg. Vi rekommenderar den dämpade versionen av magneten för att minimera brus.

Genom att använda en kedja för kraftöverföring blir positioneringen

mycket flexibel, vilket tillåter roterade - relativa positioner ovan banan.



Mini för extra säkerhet

För att förhindra oavsiktlig upplåsning av schaktdörrarna tillhandahåller vi en miniversion av ELB-75 med en slaglängd som är 30 mm lång.

Om hissorgen har stannat utanför öppningszonen kommer låsbanda inte att träffa dörrlåsrulle, dvs. schaktdörren förblir låst.



Specifikationer

- Slaglängd 22 mm (utan dämpning 30 mm)
- Banor
 - Standard 300 mm
 - Mini 30 mm
- Öppningskraft 70N
- Spänning 230 VAC, 24/36/48/60/110/130/145 VDC
- Strömförbrukning 60W

Mått

Låsbanda

- Standard 455x37x96 mm (LxBxH)
- Mini 335x37x84 mm (LxBxH)
- vikt 1 kg

Magnet

- Alla modeller 280x100x120 (LxBxH)
- Arm längd 100 mm
- vikt 6 kg

Tillbehör och varianter

Monteringsplatta

Genom att använda vår multifunktionsmonteringsplatta uppnår du förbättrad flexibilitet när du installerar ELB-75.

Monteringsplattan har också integrerade styrklackar för att tvinga tillbaka låsrullen till låst läge när hisskorgen lämnar plan/våning. Vänd bara på plattan om denna funktion inte behövs!

Monteringsplattan levereras med komplett skruvkit.



SHL-Special för extra trånga utrymmen längst med korgen

Ibland finns det ingen väg runt användningen av länkar, även om det innebär att dörrslås måste bytas ut.

För dessa situationer kommer ELB-75 SHL-Special vara lösningen.

Montage på korgtaket.

Total längd på 295 mm och en vikt på 6,5 kg, med alla andra specifikationer och alternativ för standardlösningen.





SHL-I för trånga utrymmen längst med korgsidan

Ibland kan montering av låsbana vara extremt svårt, för att inte säga omöjligt. Genom att använda SHL-I-konceptet flyttar du fästpunkterna bort från det smala området precis vid låset.

Detta är en direkt aktiveringslösning och undviker komplexa och sårbara lösningar med länkarmar eller ledningar.

Standardlängden på monteringsstången är 1200 mm.



HISSMEKANO SINCE 1938

Hissmekano AB Reprovägen 7
SE-183 77 Täby
Tel: +46-(0)8-586 272 00 Fax: +46-(0)8-732 51 26
E-post: info@hissmekano.se